

Ausschreibungstext

Einstieghilfen zur Befestigung an der Schachtwand

_____ Stück Einsteckhülse / Führungshülse für Einstieghilfe

Führungshülsen aus Edelstahlrundrohr 44,5 x 2,6 mm, Werkstoff 1.4571, Wandabstand 100 mm, mit Kulissenführung am oberen und unteren Ende zum Einstecken und Versenken von Einstieghilfen mit 38 mm Durchmesser. Einsteckhülse vollständig unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert. Einschließlich Befestigungsmaterial aus Edelstahl. Geprüft nach DIN 19572 und GS-BE-22 HVBG.

_____ Stück Einstieghilfe / Haltestange

Passende Haltestange aus Edelstahl mit 38 mm Durchmesser und 1500 mm Länge, Werkstoff 1.4571, mit T-Griff inklusive Arretierungsschraube passend zur Einsteckhülse liefern und montieren. Haltestange vollständig unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert. Geprüft nach DIN 19572 und GS-BE-22 HVBG.

Lieferempfehlung:

WEISCHER GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
59399 Olfen
Tel. 02595 98020
Fax.02595 98021
info@weischer-gmbh.de
www.weischer-gmbh.de

oder gleichwertiger Art

Ausschreibungstext