

## Ausschreibungstext

### Einstieghilfen zur Befestigung am Leiterholm 40 x 20 mm

\_\_\_\_\_ Stück    Einsteckhülse / Führungshülse

Führungshülsen aus Edelstahlrundrohr 44,5 x 2,6 mm, Werkstoff 1.4571, zur Befestigung am Leiterholm 40 x 20 mm, mit Kulissenführung am oberen und unteren Ende zum Einstecken und Versenken von Einstieghilfen mit 38 mm Durchmesser. Einsteckhülse vollständig unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert. Einschließlich Befestigungsmaterial aus Edelstahl. Geprüft nach DIN 19572 und GS-BE-22 HVBG.

\_\_\_\_\_ Stück    Einstieghilfe / Haltestange

Passende Haltestange aus Edelstahl mit 38 mm Durchmesser und 1500 mm Länge, Werkstoff 1.4571, mit T-Griff inklusive Arretierungsschraube passend zur Einsteckhülse liefern und montieren. Haltestange vollständig unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert. Geprüft nach DIN 19572 und GS-BE-22 HVBG.

Lieferempfehlung:

WEISCHER GmbH  
Robert-Bosch-Straße 17  
59399 Olfen  
Tel. 02595 98020  
Fax.02595 98021  
info@weischer-gmbh.de  
www.weischer-gmbh.de

oder gleichwertiger Art

Ausschreibungstext