Leistungserklärung Nr.: 1.300.000

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr.305/2011
für das Produkt:
Ortsfeste Steigleitern für Schächte und andere begehbare Bauwerke

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
   1.300.000, 1.303.000, 1.304.000, 1.305.000, 1.306.000, 1.307.000, 1.308.000, 1.309.000, 1.310.000, 1.311.000, 1.312.000, 1.313.000, 1.314.000, 1.315.000

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
   Ortsfeste Steigleitern für Schächte und andere begehbare Bauwerke

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
   WEISCHER GmbH
   Robert-Bosch-Straße 17
   59399 Olfen / Germany

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel12 Absatz 2 beauftragt ist: **nicht relevant**
5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit gem. Anhang V:
   System 4
6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
   nicht relevant
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: **nicht relevant**

8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistungen	Harmonisierte technische Spezifikation
Ausführungs-anforderung	**Typ:** D, Ortsfeste Leiter mit zwei Seitenholmen **Maße:** L_1 Abstand zwischen der Oberkante benachbarter Sprossen: 280 mm; L_2 Sprossenbreite: 300 mm; L_3 Sprossenbreite: Min. 150 mm; L_4 Abstand zwischen zwei Befestigungselementen: Max. 1960 mm; L_5 Abstand von der Oberkante Gebäude zu Oberkante der ersten Sprosse: Max. 300 mm; L_6 Höhe der Haltevorrichtung: 1.000 mm; L_7 Min. Abstand zwischen Schachtboden und Oberkante der untersten Sprosse: Max. 300 mm **Oberflächenbedingungen:** keine sichtbaren Schäden, Überstände oder scharfe Kanten. **Schraubverbindungen:** nicht lösbar, selbstsichernde Muttern **Sprossen:** Trittfläche 35 mm, rutschsicher profiliert **Befestigung am Schacht:** Min. 4 Befestigungselemente je Segment. Das erste Befestigungselement möglichst unter der ersten Sprosse, jedoch nicht tiefer als 600 mm	EN 14396:2004
Tragfähigkeit	Verformung nach Senkrechtbelastung mit 2,6 kN; bleibende Verformung ≤ 0,9 mm (0,3 % der Sprossenlänge)	EN 14396:2004
Dauer-haftigkeit	Werkstoff: glasfaserverstärkter Kunststoff	EN 14396:2004

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lena Achtenberg,
Olfen, 01.10.2016

Lena Achtenberg
Unterschrift

CE 13	1.300.000, 1.303.000, 1.304.000, 1.305.000, 1.306.000, 1.307.000, 1.308.000, 1.309.000, 1.310.000, 1.311.000, 1.312.000, 1.313.000, 1.314.000, 1.315.000 Weischer GmbH, Robert-Bosch-Str. 17, D-59399 Olfen EN 14396:2004, Ortsfeste Steigleitern für Schächte und andere begehbare Bauwerke, Typ D, Werkstoff: GFK Erklärte Leistungen siehe Punkt 8 der Leistungserklärung.

Das Institut für unterirdische Infrastruktur ÍKT hat die Prüfung des Produkts gemäß EN 14396 vorgenommen und folgendes ausgestellt: Prüfbericht P03738-2.
Unsere werkseigene Produktionskontrolle wird regelmäßig durch die notifizierte Stelle TÜV Nord Systems überprüft (0045-CPR-1090-1.00816.TÜVNORD.2016.001)

WEISCHER GmbH
Robert-Bosch-Str. 17 59399 Olfen
Tel: 0 25 95 98 0 20
Fax: 0 25 95 98 0 21
Geschäftsführer: R. Finke, L. Achtenberg
Sitz der Gesellschaft, 59399 Olfen
Amtsgericht Coesfeld, HRB 7038
St-Nr.:333/5997/0128, USt-Id Nr. DE125863749